

### Vejledning i beregning af basismål.

Fugeafstand ved fliser er fra 0 til 6 mm

Uden afstandsknaster er tolerancen +/- 3 mm

Med afstandsknaster som tager 1,5 mm af fugen er der så 4,5 mm tilbage. Dette medfører at tolerancen bliver +/- 2,25 mm ( $4,5 : 2$ )

Fugeafstand ved belægningssten er fra 1 til 5 mm

Uden afstandsknaster er tolerancen +/- 2 mm, da der altid skal være mindst 1 mm fuge.

Med afstandsknaster, som her kun tager 0,5 mm af fugen(ud over den 1 mm som skal være der), er der så 3,5 mm tilbage. Dette medfører at tolerancen bliver +/- 1,75 mm ( $3,5 : 2$ )

### Generel omkring basismål:

Basismål er altid 3 mm under modulmål, hvis emnet er uden afstandsknaster.

#### Belægningssten:

Eks. Herregårdssten uden afstandsknaster med modul 210 x 140 mm – basismål 207 x 137 mm

Er emnet med afstandsknaster (1,5 mm), skal dette korrigeres i basismål.

Dvs. som ovenfor er der 0,5 mm til deling mellem to sten, altså skal basismål korrigeres med 0,25 mm.

Eks. Herregårdssten m/afstandsknaster – basismål 206,75 x 136,75 mm.

#### Fliser:

Eks. Flise uden afstandsknaster med modul 400 x 400 mm – basismål 397 x 397 mm

Eks. Flise med afstandsknaster med modul 400 x 400 mm – der skal korrigeres for 1,5 mm til deling mellem 2 fliser, altså 0,75 mm – basismål 396,25 x 396,25 mm

Den 30.04.2003 Sonja Lund Hansen